

# InoBind



## Oklejarka półautomatyczna

(ręczne podawanie okładek)

Dzięki trwałej konstrukcji i dużej wydajności InoBind jest maszyną profesjonalną. Ponieważ nie wymaga regulacji grubości dokumentów jest natychmiast gotowa do pracy. Zastosowanie pneumatyki znacznie wydłuża okresy międzynaprawcze.



### Stacja początkowa



### Stacja nacinania

(na życzenie frezowanie)



### Stacja zaciskowa

## Dane techniczne

Max.wymiar książki	320 x 320 mm
Min. wymiar książki	80 x 60 mm
Wydajność teoretyczna	350 cykli/godz.
Grubość	Od 2 kartek do 55 mm
Napięcie /Moc	400V 3 fazy / 4kW
Wymiary	182x173x130 cm
Waga netto	350 kg

- pneumatyczny transporter zaciskowy \*
- pneumatyczne zaciskanie okładek \*
- urządzenie nacinające z usuwaniem kurzu papierowego
- frezowanie do grubości 3 mm (na życzenie)
- wbudowana utrząsarka
- podgrzewanie rolki nanoszącej klej
- automatyczna funkcja gotowości do pracy
- regulowana temperatura bębna
- licznik ilości sklejonnych książek
- odsysacz gazów (na życzenie)

\* nie ma regulacji wstępnej grubości dokumentów

ROK ZAŁOŻENIA 1963

FABRYKA  
MASZYN  
INTROLIGATORSKICH



e-mail: [introma@introma.com.pl](mailto:introma@introma.com.pl)  
<http://www.introma.com.pl>

90-019 Łódź, Poland, ul. Dowborczyków 12  
Adres do korespondencji i wjazd:  
90-042 Łódź, ul. Targowa 11

Biuro Handlowe - tel. (048-42) 636 60 58  
fax (048-42) 633 80 01  
Serwis: tel. (048-42) 674 66 21